

## Hoe zelf scheuren, strepen en gaten in muur of plafond herstellen?



# KSA



## Klusservice Antwerpen

Contacteer ons op

GSM: +32467868872

[Klusservice.antwerp@gmail.com](mailto:Klusservice.antwerp@gmail.com)

**BTW 1023 738 097**

- Algemene elektriciteitswerken
- Montagewerken
- Schilderwerken
- Gyprocwerken
- Isolatiewerken
- Vloerwerken laminaat, vinyl, parket

U kan ons steeds contacteren voor een vrijblijvende offerte

# Inhoudstafel

Hoe ontstaan er strepen, scheuren en gaten in muren of plafonds?.....	p1
Factoren die strepen, scheuren en gaten veroorzaken.....	p2
Hoe voorkomen?.....	p3
Zelf herstellen.....	p4-p5

# Oorzaak strepen, scheuren gaten in muren en plafonds

Kleine haarscheurtjes in stucwerk wanden kunnen puur cosmetisch zijn en worden veroorzaakt door de lichte krimp en uitzetting van de houten constructie van het huis tijdens seizoenswisselingen.

Andere scheuren in binnenmuren kunnen wijzen op ernstigere onderliggende problemen, zoals verzakking, een slecht ontwerp of structurele en funderingsfouten, zoals hieronder verder wordt besproken.

Scheuren in de muur bij een bouwkundige keuring kunnen een deskundige interventie noodzakelijk maken, die kostbaar kan zijn en niet altijd door de verzekering wordt gedekt.

Gaten ontstaan regelmatig in muren, meestal bij het verwijderen van een schroef, nagel of gordijnenstang uit de muur of door het hard dichtslaan van deuren.



# Factoren die kans op strepen, scheuren of zelfs gaten in muur of plafond vergroten

- **Verzakkingen**
- **Reactieve gronden ( zijn typische kleigronden)**  
Kleigronden die zwellen bij bevochtiging en krimpen bij uitdroging
- **Klimaat- en seizoen veranderingen**
- **Graaf en bouwwerkzaamheden in de buurt**
- **Slecht uitgevoerde uitbreidingen**
- **Waterschade**
- **Planten die tegen de muur aan leunen**
- **Niet onderhouden bouw materiaal**



# Hoe voorkomen?

Door op tijd in te grijpen, regelmatig muren en plafonds te inspecteren en reinigen. Dit kan helpen de schade te beperken.

Gevaren bij nalatigheid:

- De scheur zet zich voort en verspreid zich over meerdere muren en of plafonds
- Voor insecten is het een makkelijke toegang
- Meer kans op vocht
- Verlies van warmte
- Muur of plafond is minder geïsoleerd
- Is niet mooi

# Zelf herstellen

1) Men kan verschillende tools gebruiken om de loszittende stukjes in de scheur, barst of gat te verwijderen:

- Breekmes
- Verfschraper
- Plamuurmes
- Stofzuiger

2) Er zijn verschillende soorten middelen om de scheur, barst of gat te dichteren hierbij een voorbeeld die vaak gebruikt wordt:



- Droogt al na 30 minuten
- Snel overschilderbaar
- Ook in tube verkrijgbaar voor kleinere scheurtjes en gaatjes
- Voor beton, steen, pleister
- Zowel voor binnen als buiten

# Zelf herstellen

- 3) Met behulp van een plamuurmes smeert u de plamuur in de scheur, barst of gat. Dit zorgt ervoor dat bij het schuren de laag gelijk komt met de muur.
  
- 4) Als de plamuur droog is kan men beginnen te schuren. Ook hier heeft men verschillende mogelijkheden zoals handmatig of met de schuurmachine.

Als men ervoor kiest om het met de hand te schuren dient men korrel 600 te gebruiken. ( hangt af type muur)

Met de schuurmachine dient men korrel 120 te gebruiken om het plamuurgedeelte te schuren. ( hangt af type muur )

Nu heel belangrijk is het type ondergrond waarop men gaat schuren. Met type ondergrond wordt er bedoeld:

- Steenmuur
- Gyproc
- Hout
- Metaal
- Kunststof

**Zijn er nog vragen ?**

**KSA**



**Klusservice Antwerpen**

**Contacteer ons op**

**GSM: +32467868872**

**Klusservice.antwerp@gmail.com**

**BTW 1023 738 097**

- **Algemene elektriciteitswerken**
- **Montagewerken**
- **Gyprocwerken**
- **Isolatiewerken**
- **Schilderwerken**
- **Vloerwerken laminaat, vinyl, parket**